



HW-Plus ZYLINDERKOPFBOHRER Z = 3 + 3V

Für Bohrautomaten. Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube.

TCT-Plus Hinge Boring Bits

Shank with clamping flat and adjustment screw; 3 wings + 3 spurs

Für höhere Vorschübe als mit der Z2+V2 Ausführung.
 Getestet bis zu $n_{max} = 9.000 \text{ min.}^{-1}$ $vf_{max} = 4 \text{ m min.}^{-1}$
 Der Beschlagbohrer mit besonders hohem Standweg.
 Bestückt mit Sub Micro Grain Hartmetall (Korngröße 0,5-0,8 μm) und einer speziellen Schneidengeometrie.

For higher feed rates than with the Z2+V2 version.
 Tested up to $n_{max} = 9000 \text{ min.}^{-1}$ $vf_{max} = 4 \text{ m min.}^{-1}$
 The hinge boring bit with extraordinary lifetime achieved by the use of Sub Micro Grain tungsten carbide (grain size 0,5-0,8 μm) and a special cutting geometry.

Ø D (mm)	Art. Nr.		€/Stück 1-19	€/piece	
	rechts/right	links/left		>20	> 50



Art. 2.35.02+
 Maßstab 1:1
 Full size

L = 57,5mm; S = 10 x 26mm

20	2.20.01+	2.20.11+	77,50	73,70	69,80
25	2.25.01+	2.25.11+	61,60	58,50	55,40
26	2.26.01+	2.26.11+	62,10	59,00	55,90
30	2.30.01+	2.30.11+	63,90	60,70	57,60
35	2.35.01+	2.35.11+	67,20	63,80	60,50
40	2.40.01+	2.40.11+	86,00	81,60	77,30

L = 70mm; S = 10 x 38mm

20	2.20.02+	2.20.12+	85,10	80,90	76,60
25	2.25.02+	2.25.12+	71,60	68,00	64,50
26	2.26.02+	2.26.12+	72,70	69,00	65,40
30	2.30.02+	2.30.12+	74,50	70,80	67,10
35	2.35.02+	2.35.12+	78,00	74,10	70,20
40	2.40.02+	2.40.12+	98,60	93,60	88,80

Auf Wunsch ohne oder mit gekürzter Zentrierspitze.
 Andere Abmessungen und Durchmesser fertigen wir auf Anfrage.

On request with short or shortened centerpoint.
 All other diameters can be produced on request.

